

Kyocera FS-P6026CDN – Especificaciones Técnicas

General

Tipo	Impresora Color A4
Tecnología	Kyocera ECOSYS, Láser Color
Velocidad (ppm)	26 en color y en B/N
Resolución (ppp)	600
Tiempo de calentamiento (seg.)	29
Tiempo de primera impresión (seg.)	9 en B/N, 10,5 en Color
Dimensiones An x P x Al (mm)	390 x 523 x 397
Peso (kg)	30,2
Consumo de energía	Imprimiendo: 422 W
Fuente de alimentación	220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Certificados	GS, TÜV, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001.
Memoria	256 MB, (Máx. 1.280 MB)

Tratamiento del papel

Capacidad de entrada	Bypass (50 hojas); 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personalizado (70 x 138 mm – 216 x 356 mm) Depósito de papel universal (500 hojas); 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personalizado (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Capacidad de entrada con opciones (hojas)	Máx. 2.050
Unidad dúplex	Dúplex de serie: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal
Capacidad de salida (hojas)	250 (cara abajo)
Comentario sobre tratamiento de papel	Todas las cifras de capacidad de papel indicadas están basadas en papel con grosor máx. de 0.11 mm. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Imprimir

Procesador	PowerPC 465S / 667 MHz
Lenguaje de control	PRESCRIBE IIc
Emulaciones	PCL6 (5c, XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS, impresión directa de PDF, con detección automática de emulación
Fuentes	93 fuentes escalables para PCL/PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)
Contabilidad integrada	100 códigos departamentales
Funciones de impresora	AirPrint, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión segura vía SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, Impresión Privada, modo ahorro de tóner
Sistemas operativos	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

Interfaces

Interfaces estándar	USB 2.0, ranura USB para memoria Flas USB, Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, ranura para servidor de impresión interno opcional,
---------------------	--

Garantía

Comentarios sobre la garantía	Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.
-------------------------------	--